

2018年9月

！！地すべり抑制工事、集水ボーリング工事、斜面崩壊防止工事等の施工業者様へ！！

・新製品！ 40φ用トンガリ型底蓋仕様・

地すべり防止・斜面崩壊防止等、深層部地下水排除に使用される機会の多い40φ井戸用パイプですが、この度、新しくトンガリ型（円錐形）の底蓋をラインナップしました！  
製作にあたり、現場で施工されている方々の貴重なご意見を取り入れ、以下の特徴がある仕様になっております。

- ① 底蓋をトンガリ型（円錐形）にすることで、フラットタイプの底蓋より挿入時の抵抗が軽減されました。
- ② 底蓋の外径を井戸管より1mm大きくしたため、井戸管挿入時にパイプ全体に掛かる抵抗を軽減しました。（底蓋外径49mm・井戸材外径48mm）
- ③ 施工時、井戸管を予定深度まで挿入できない場合に、井戸管内部から掘削ロッド等で突き押し事が考えられますが、底蓋の肉厚を増した事でフラットタイプの底蓋より強度が上りました。

※ いどやでは施工現場の方々のご意見をお待ちしております！

勿論、製作にあたってはコスバが合わない場合もありますが、出来る限りご要望に添える製品作りを行ってまいります。今後ともご愛顧願います。

